

Losonnante

Fiche Technique boîtier

Dimension l x H x P (mm)	430 X 87,7 X 130
Poids (Kg)	2,8
Humidité sans condensation	20 ~ 80 %
Temp. de fonctionnement	-25°C ~ +40°C
Étanchéité	Oui - protection contre les projection d'eaux
Protection contre le gel	Oui
Protection électrique	Protection IP66
Protection UV	Résistante aux uv avec excellente stabilité
Diamètre des pastilles vibrantes	2 X 36mm (son en stéréo)
Puissance nominale	Puissance (W) : 30
Protection	Court -circuit, surcharge, surtension
Impédance	4 Ohms
résistance au feu	Caractéristiques de faible combustion et propagation de la flamme et des fumées
résistance aux chocs	35kg par mm2 (pour la façade)
Entrée Connectique	Pas de connectique / Connexion par réseau WIFI
Alimentation	Bloc secteur Universal Input 110/230 V. L'appareil doit être relié à la terre pour fonctionner correctement.
Fixation	Fixation du boîtier au support par dessous à l'aide de pattes de fixations
Capacité de mémoire	8Gb
Format de fichiers supportés	.MP3, .wav, .ogg
Fréquences audio (min/max)	50hz - 5Kz
Contrôle du volume sonore	Contrôle du volume avec une interface web après connexion au réseau WIFI de la Losonnante
Multipiste	Oui à l'aide de touches tactiles (mode multipiste) - identification des pistes avec 2 caractères (matrice leds)